



DESEMBOUANT PROTECTEUR

REF : 1089

Usages :

Disperse les dépôts de boues dans les conduites de chauffe des circuits de chauffage.

Assure un rendement optimal à votre installation de chauffage et chauffage au sol neuve ou après un traitement préventif ou DESEMBOUANT DE CHOC : référence 1088.

Diminue les bruits de circulation.

Prévient la corrosion et le tartre.

Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : 7
COULEUR : incolore	DENSITE : 1.07 +/- 0.10
ODEUR : inodore	SOLUBILITE : totale dans l'eau.

Mode d'emploi :

-Arrêter la chaudière.

- Vidanger légèrement l'installation pour pouvoir introduire le DESEMBOUANT PROTECTEUR.

-Introduire dans le circuit 1 L de produit (à 3 L, pour les installations anciennes) pour 100 litres d'eau par l'entrée d'un purgeur (le plus haut) sur le circuit.

-Remettre l'installation en pression.

-Mettre en marche la pompe de circulation au minimum pendant 30 minutes.

-Bien purger les radiateurs afin d'évacuer l'air.

-Laisser le produit dans l'installation.

Compatible avec tous les antigels, métaux, caoutchouc.

Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.

Vu les différentes qualités des matériaux, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Notre société ne peut être tenue responsable d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations.

Fiche établie : 03.2011 Révision :2