

s.a.r.l.

**B LANQUART
ERNARD**

Père & Fils

PRODUITS D'ENTRETIEN LESSIVIELS

515, rue Vent de Bise - B.P. 90018

59112 ANNŒULLIN

☎: 03.20.85.64.55 - Fax : 03.20.86.43.30



FICHE TECHNIQUE

DETARTRANT INDUSTRIEL POUR APPAREIL DE DETARTRAGE REF : 1007

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide

Couleur : bleu clair

Odeur : piquante

pH : inférieur à 1

Masse volumique : 1.25- +/-0.10

Solubilité : totale.

USAGES :

Détartrant concentré de qualité professionnelle.

Spécialement conçu pour les tuyauteries spirales de chauffe eau, chauffe bain et appareil de production d'eau chaude condensateurs et circuits fermés obstrués par le calcaire domestique et industriel.

Ne pas utiliser sur aluminium.

MODE D'EMPLOI :

Utilisation de 1 à 5 litres de DETARTRANT 1007 pour 10 litres d'eau dans tous types de pompe à détartrer, ce qui permet de récupérer le produit pour plusieurs détartrages.

La saturation du DETARTRANT 1007 est visible par sa couleur brunâtre.

Ne pas ajouter de produit dans une solution saturée, mais refaire une solution neuve.

Neutraliser.

Rincer abondamment à fort débit pendant 15 minutes les installations.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société.