



NEUTRALISANT

REF :1078

Usages :

- = **Neutralise l'action corrosive après passage de produits acides (DETARTRANT CORPS DE CHAUFFE réf : 1084, DETARTRANT INDUSTRIEL POUR APPAREIL DE DETARTRAGE réf : 1007, BLANDEBOUCHE réf : 1026,..) dans les circuits de chauffe et canalisations.**
- = **Empêche la formation de gaz dans les circuits et réduit les bruits de l'installation.**

Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : 12
COULEUR : incolore	DENSITE : 1.04 +/-0.06
ODEUR : inodore	SOLUBILITE : totale dans l'eau.

Mode d'emploi :

- _Vidanger le circuit précédemment détartré.
- Introduire le NEUTRALISANT à + ou - 5 % dans l'installation.
- Mettre l'installation en marche normale.
- Faire circuler durant 30 minutes afin d'homogénéiser le produit dans l'installation.
- Laisser le produit dans l'installation et bien purger les radiateurs pour évacuer l'air.

A une température comprise entre 5°C et 25°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine est de 3 ans.

Fiche établie : 05.2011 Révision 2

Vu les différentes qualités des matériaux, nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations.