



Père & Fils

PRODUITS D'ENTRETIEN LESSIVIELS

515, rue Vent de Bise - B.P. 90018

59112 ANNŒULLIN

☎ : 03.20.85.64.55 - Fax : 03.20.86.43.30

## DEGRIPPANT F 6

REF : 590016

### Caractéristiques :

- Le dégrippant 6 fonctions a les capacités suivantes : dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion/anti-humidité et réducteur de friction.
  - Sa tension superficielle très basse lui permet une excellente pénétration.
  - Il assure une protection efficace contre la rouille et l'humidité.
  - Il élimine les graisses durcies par le temps et présente une bonne tenue au brouillard salin.
- Ne contient pas de silicone.

### Caractéristiques techniques :

Aspect : liquide limpide ambré

Densité : 0.8

Point éclair : >36°C.

Point de figeage = -15°C

Volume net : 97% de matière active utilisable

Insoluble dans l'eau

Gaz propulseur ininflammable.

### Domaine d'utilisation :

- Grâce à son pouvoir mouillant très élevé, ce dégrippant pénètre au cœur des parties oxydées.
  - Il permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies.
  - Il favorise le mouvement des pièces dégrippées.
  - Il lubrifie efficacement tous les micros mécanismes.
  - Il réduit le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports.
  - Il dissout les graisses et goudrons.
  - Ce dégrippant est utilisable dans tous les domaines suivants : industriels, travaux publics, matériel agricole...
- NOTE : aérosol réservé aux utilisateurs professionnels.

### Mode d'emploi :

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

-Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter.

-Laisser agir quelques instants

-Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.

-Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

### Conditionnement :

Capacité nominale : 650ml. Volume net : 400ml

F+ Extrêmement inflammable.

Recommandations : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.  
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

R 2 07.2013

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.