



s.a.r.l.
BLANQUART
BERNARD
Père & Fils

515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-
TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr

www.sarl-blanquart.fr

DETARTRANT INDUSTRIEL POUR APPAREIL DE DETARTRAGE REF : 1007

USAGES :

Détartrant spécialement conçu pour les tuyauteries spirales de chauffe eau, chauffe bain et appareil de production d'eau chaude condensateurs et circuits fermés obstrués par le calcaire domestique et industriel.

Ne pas utiliser sur aluminium.

Si l'installation à détartrer contient des parties en aluminium, utiliser le DETARTRANT PROFESSIONNEL POUR POMPE A DETARTRE ,REF 1122.

Réservé exclusivement aux utilisateurs professionnels.

MODE D'EMPLOI :

Utilisation de 1 à 5 litres de DETARTRANT 1007 pour 10 litres d'eau dans tous types de pompe à détartrer, ce qui permet de récupérer le produit pour plusieurs détartrages.

La saturation du DETARTRANT 1007 est visible par sa couleur brunâtre.

Ne pas ajouter de produit dans une solution saturée, mais refaire une solution neuve.

Rincer abondamment à fort débit pendant 15 minutes les installations.

Il est conseillé de neutraliser l'acidité résiduelle due au détartrage avec le NEUTRALISANT, REF 1078.

RECOMMANDATIONS:

Stocker dans son emballage d'origine.

Ne mélanger avec aucun autre produit, même un détartrant.

Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : inférieur à 1
COULEUR : bleu clair	DENSITE : 1.25 +/-0.10
ODEUR : piquante	SOLUBILITE : totale dans l'eau.



DANGER

H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient où l'étiquette. P102-Tenir hors de portée des enfants. P103-Lire l'étiquette avant utilisation. P260- Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280-Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P330+P331+P310:EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305+P351+P338+P310- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P 321-Traitement spécifique(voir... sur cette étiquette). P304+340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P405-Garder sous clef. P403+P233- Stocker dans un endroit bien ventilé. P501- Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale/régionale/nationale et/ou internationale.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20210205