



515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-
TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr

www.sarl-blanquart.fr

DESEMBOUANT DE CHOC REF 1088

USAGES :

Formule concentrée pour désembouer les installations de chauffage central et chauffage au sol.

Réduit les bruits de chaudière et radiateurs et augmente le rendement de l'installation.

-Met les boues en suspension pour qu'elles puissent être évacuées par vidange et rinçage.

-Peut s'utiliser sur des installations en PVCC, PER, acier, aluminium, fonte/aluminium, aluminium, acier inox, galvanisé, cuivre et laiton.

STOCKAGE :

Stocker à une température comprise entre 5°C et 25°C.

A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 3 ans.

MODE D'EMPLOI :

-Vidanger légèrement la chaudière pour pouvoir introduire le désembouant.

-Introduire dans le circuit, 1L de désembouant pour 100 L d'eau par l'entrée d'un purgeur (le plus haut) sur le circuit.

-Pour les installations anciennes et fortement embouées : introduire 1 à 3 litres de désembouant pour 100 L d'eau.

-Mettre en marche la pompe de circulation et la chaudière (de 50°C à la température maximale du thermostat de la chaudière).

-Laisser agir selon l'embouage, environ 48 heures.

-Vidanger et rincer.

-L'installation est propre.

- Après l'opération, sécuriser votre travail avec le DESEMBOUANT PROTECTEUR REF : 1089, puis bien purger les radiateurs afin d'évacuer l'air.

Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : 7-8
COULEUR : incolore	DENSITE : 1.08 +/-0.10
ODEUR : inodore	SOLUBILITE : totale dans l'eau.



ATTENTION

H319-Provoque une sévère irritation des yeux. H 315-Provoque une irritation cutanée. H317- Peut provoquer une allergie cutanée. P101-En cas de consultation d'un médecin. garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P103- Lire l'étiquette avant utilisation. P261-Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352+P362+P332-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation .P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. .P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P235- Tenir au frais.P321 Traitement spécifique (voir... cette étiquette).P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20211103