



515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-
TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr

www.sarl-blanquart.fr

DEGRAISSANT BRULEUR REF 1090

USAGES:

- Elimine les corps gras et les suies déposées autour des têtes de brûleurs et des filtres des réservoirs.
- Peut être utilisé pur en bain ou au pinceau pour dégraisser les métaux ferreux ou non ferreux.
- Compatible avec tous les métaux : acier, fonte, aluminium, zinc, nickel, ..
- Ne pas appliquer sur : plastiques et caoutchoucs.
- Produit insoluble à l'eau.

MODE D'EMPLOI:

- Eteindre le brûleur.
- Appliquer le DEGRAISSANT BRULEUR au pinceau ou au chiffon sur le bloc froid.
- Ensuite essuyer soigneusement.
- Remise en route immédiate.



DANGER

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertige En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au

repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes Ne pas fumer. Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :**laver abondamment à l'eau /et au savon. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles .Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Stocker dans un endroit bien ventilé. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

ASPECT : liquide	pH : non concerné
COULEUR : incolore	DENSITE : 0.86 +/-0.06
ODEUR : caractéristique	SOLUBILITE : insoluble dans l'eau.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20211103