



ANTIFIGEANT ET AMELIORANT DE COMBUSTION

Réf : 1045

USAGES :

Additif antifigeant , améliorateur de combustion pour gasoil et fuel domestique.

AVANTAGES :

- Abaissement de la température de filtrabilité d'environ 8°C.
- Augmentation de l'indice de cétane de 3 à 5 points améliorant le rendement des moteurs et diminuant les émissions de fumée et de gaz polluants,
- Maintenance de la propreté générale du circuit d'injection et plus particulièrement au niveau des nez d'injecteurs assurant ainsi une pulvérisation de qualité constante,
- Protection contre la corrosion des composants du circuit,
- Amélioration des conditions de stockage par dispersion des boues et dépôts présents dans les cuves.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTERISTIQUE MOYENNE	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODE
Couleur		Rouge	
Masse volumique à 20°C	Kg/m ³	869	NFT 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	4.64	NFT 60100
Point éclair	°C	82	NFT 60118

Mode d'emploi :

Ajouter ANTIFIGEANT ET AMELIORANT DE COMBUSTION 1045 au carburant lors d'un remplissage, à raison de 2 POUR 1000.

L'ANTIFIGEANT ET AMELIORANT DE COMBUSTION 1045 doit être mélangé avant que la température du carburant ne descende en dessous de 5°C.