

s.a.r.l.

B LANQUART ERNARD

Père & Fils

PRODUITS D'ENTRETIEN LESSIVIELS

515, rue Vent de Bise - B.P. 90018

59112 ANNCEULLIN

☎: 03.20.85.64.55 - Fax : 03.20.86.43.30



FICHE TECHNIQUE

DETARTRANT - DEROUILLANT

Référence 1079

Usages :

DETARTRANT-DEROUILLANT élimine les dépôts et tartres minéraux (calcaires).

-Agit rapidement et permet le détartrage et la passivation du matériel.

-De part sa formulation non moussante, peut être employé dans les circuits fermés et les canalisations.

-Compatible avec la plupart des matériaux : inox, chromes, émail, acier, plastiques, polyéthylène, PVC, verre....

Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : < 2
COULEUR : incolore	DENSITE : 1.150 +/-0.05
ODEUR : caractéristique	SOLUBILITE : totale dans l'eau.

Mode d'emploi :

Le DETARTRANT-DEROUILLANT est concentré et s'utilise à la dose de 1 à 5% seulement.

Pour une utilisation régulière, nous vous préconisons un dosage à 3%.

Méthode d'application	Dosage	Température	Temps action
Brossage	5%	20 à 40 ° C	5 mn
Trempage	2 à 4 %	20 à 40 ° C	5 à 10 mn
Circuit fermé	1 à 2 %	60 à 80 ° C	selon cycle

.Tout matériel ou récipient pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires doit être rincé soigneusement à l'eau potable.

Ne pas utiliser avec d'autres produits.

11.2010

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société.