

s.a.r.l.

**B LANQUART
ERNARD**

Père & Fils

PRODUITS D'ENTRETIEN LESSIVIELS

515, rue Vent de Bise - B.P. 90018

59112 ANNŒULLIN

☎: 03.20.85.64.55 - Fax : 03.20.86.43.30



FICHE TECHNIQUE

RAMONAGE CHIMIQUE

Réf : 1095

Usages :

Poudre de ramonage pour : cheminées, inserts, poêles, foyers...

Action progressive pour ralentir la formation des dépôts de bistres et goudrons lourds déposés par les fumées de bois et dépôts de suies.

Caractéristiques techniques :

Aspect : solide.

Couleur : rouille.

Mode d'emploi :

1- Il convient de chauffer préalablement le conduit en allumant un feu raisonnable.

Ensuite ralentir l'allure du feu au moment de l'application afin d'améliorer le temps de contact entre les vapeurs sublimées et le conduit. .

2- Déposer l'équivalent de 2 pelles doseuses sur la braise et laisser consumer.

DOSAGES :

En début de saison : 2 pelles doseuses.

Puis 2 pelles doseuses par semaine.

ATTENTION :

- Vérifier la bonne ouverture de la trappe de la cheminée.
- Laisser la trappe ouverte après la fin de la combustion de la poudre de ramonage.
- -En cas de nécessité, éteindre le feu à l'aide de sable ou en aspergeant les flammes avec de l'eau.
- Il est obligatoire de faire vérifier la vacuité du conduit de fumée par un ramonage mécanique conformément aux dispositions légales en vigueur.