



515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-  
TEL: 03.20.85.64.55- [bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr](mailto:bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr)

[www.sarl-blanquart.fr](http://www.sarl-blanquart.fr)

# BLANMIX 59

## Nettoyant- Dégraissant concentré

Réf : 1015

### Usages :

BLANMIX 59 est recommandé pour les gros travaux de nettoyage. Permet le nettoyage des sols, murs, bâtis de machines outils, bâches, matériels de travaux publics, , filtres, etc....

Peut être appliqué sur les matériaux classiques tels que les carrelages, ciments, surfaces peintes...

- Action rapide et efficace sur les agents gras ou autres dépôts de salissures industrielles (huiles, cambouis, graisses,...).

Pour les surfaces fragiles, il est recommandé de faire un essai au préalable.

- S'utilise également pour le décollage des papiers peints.



DANGER

PRECAUTIONS D'EMPLOI : H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P103-Lire l'étiquette avant utilisation. P260- Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/vapeurs/aérosols. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P303+P361+P353- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau /se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304+P340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P405- Garder sous clef. P501- Eliminer le contenu/réceptif conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

### **Caractéristiques techniques :**

<b>ASPECT : liquide</b>	<b>pH : 12</b>
<b>COULEUR : jaune</b>	<b>DENSITE : 1.034 +/-0.10</b>
<b>ODEUR : inodore</b>	<b>SOLUBILITE : totale dans l'eau.</b>

### **Mode d'emploi :**

**BLANMIX 59 s'emploie dilué de 5 à 10 % dans l'eau ou pur sur une éponge pour les surfaces très sales.**

**Pour le décollage des papiers peints : utilisation 15 à 20 %.**

**Pour nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires, un rinçage abondant à l'eau potable est nécessaire.**

**Machines toutes pressions, machine outil.**

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20231103

Photo non contractuelle

