

515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr www.sarl-blanquart.fr

BLANDEBOUCHE Déboucheur industriel puissant à l'acide REF 1026

Usages:

Dissout rapidement les dépôts formés dans les canalisations (résidus de savon, corps gras, calcaire, matières organiques : papier hygiénique, mégots, cheveux, papiers,...).

<u>NE JAMAIS VERSER D'EAU DANS LE DEBOUCHEUR MAIS TOUJOURS LE DEBOUCHEUR DANS L'EAU.</u>

Les doses à utiliser sont en fonction du type d'installation et de l'importance du problème : en règle générale on peut tenir compte des quantités suivantes :

1-WC: Ecoulement difficile: ½ flacon. Bouchage: 1 flacon. Entretien: ¼ flacon /mois. Verser lentement le déboucheur si possible en fin de journée (fermer le wc à clé), attendre ½ heure avant de tirer la chasse à plusieurs reprises. Dans le cas où le wc est raccordé à une fosse septique il est conseillé de réensemencer celle-ci 2 jours après le bouchage.

2-URINOIRS : Ecoulement difficile : ¼ flacon. Bouchage : ½ flacon. Entretien : ¼ flacon. Procéder comme pour les WC.

3-EVIERS-BIDETS : Ecoulements difficiles : $\frac{1}{4}$ flacon. Bouchage : $\frac{1}{2}$ flacon. Entretien : $\frac{1}{4}$ flacon Verser prudemment le déboucheur dans l'écoulement et laisser agir 2 à 10 minutes. Rincer abondamment à l'eau froide.

4-PUISARDS : Egouts : Suivants les dimensions de ceux-ci et le degré de bouchage il faudra verser ½ flacon dans l'écoulement bouché et cela pendant 2 à 3 jours si nécessaire. Un rinçage abondant terminera l'opération lorsque l'écoulement sera normal.

Mode d'emploi :

- -Porter les équipements de protection individuelle avant d'ouvrir le flacon.
- -Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.
- -Verser lentement le BLANDEBOUCHE 1026 dans l'orifice de la canalisation à déboucher, en prenant toutes les précautions d'usage et évitant toutes projections.
- -Rincer abondamment à l'eau claire après utilisation.

Précautions et recommandations

<u>Ne mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur.</u> Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir. Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide. <u>Ne pas utiliser sur métaux légers (aluminium, cuivre, laiton), émail, chrome,</u>

siphon en P.V.C blanc, éviers ou bondes en acrylique sanitaire (PMMA). Le BLANDEBOUCHE 1026 ne doit être utilisé que dans les grosses canalisations et les WC sauf les WC chimiques.

Ne pas utiliser après avoir tenté un débouchage avec d'autres produits (à la soude par exemple ou à l'eau de javel).

Contient: acide sulfurique CAS 7664-93-9



Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : inférieur à 1
COULEUR : bleue	DENSITE: 1.830-1.850
ODEUR : piquante/irritante	SOLUBILITE : totale dans l'eau.



DANGER

PRECAUTIONS D'EMPLOI : H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P103-Lire l'étiquette bavant utilisation. P260- Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/vapeurs/aérosols. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P303+P361+P353- EN CAS DE CONTACT AVECLA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau /se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304+P340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P405- Garder sous clef. P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

Révision5

20211103

